

OXICIT FOAM

Detergente igienizzante con perossido di idrogeno acido

Descrizione:

Composto schiumogeno ossidante inodore a base di acidi organici e perossido d'idrogeno stabilizzato per trattamenti a schiuma di superfici e impianti nelle industrie alimentari.

OXICIT FOAM ha un ottimo potere igienizzante anche a basse temperature ed un buon potere disincrostante.

OXICIT FOAM va utilizzato su superfici precedentemente pulite con i normali detergenti schiumogeni.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto Fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Tipico
Densità a 20 °C	ca. 1,09
pH (tal quale)	ca. 1,7

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Modalità d'impiego:

Dopo il processo di detersione della superficie, applicare **OXICIT FOAM** in concentrazioni dall'1% al 3%, a temperatura ambiente, con i normali sistemi di schiumatura a bassa pressione oppure per irrorazione. Lasciare a contatto con la superficie per 10 – 30 minuti quindi risciacquare con acqua potabile.

Nelle condizioni sopra indicate, **OXICIT FOAM** è compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente utilizzati, includendo alluminio, acciaio, ceramica, vetro, PP, PE PVC, ecc.

Esempi di utilizzo di OXICIT FOAM:

Industria delle bevande

Riempitivi, sciacquatrici, macchine di confezionamento e nastri trasportatori.

Macelli/Impianti di lavorazione carni

Catene di trasporto, nastro di sezionamento, macchine di lavorazione.

Aziende Gastronomiche e conserviere

Mescolatori, serbatoi, macchine di confezionamento

Caseifici e centrali del latte

Stoccaggi refrigerati e celle di maturazione/stagionatura, stampi per formaggio

Conservazione:

Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 28°C. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.



Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:

Codice	Collo	N. Conf. Strati	N. Strati Pallet	N. Conf. Pallet
69877825	Tanica 25Kg	13	2	26
69877801	IBC 1.000Kg	1	1	1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com

