

SCHEDA TECNICA

FOSFOCID 80

Descrizione:

Disincrostante schiumogeno tensioattivato ed inibito a base di acido fosforico indicato per la rimozione con sistemi a schiuma, manuali o a pressione di depositi inorganici (incrostazioni calcaree, incrostazioni ferrose ecc.) e residui proteici o organici in genere, nell'industria alimentare, delle bevande e nel settore zootecnico.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto:	Liquido limpido
Colore	Giallo paglierino
Odore:	Tipico
pH (sol.1% in H2O)	ca. 1,7
Densità:	ca. 1,200 g/mL
Solubilità in acqua	Illimitata
Formazione di schiuma	Schiumoso
Periodo di conservazione	24 mesi

Esempi di applicazione:

Nell'industria della lavorazione della carne e pesce per il lavaggio a schiuma, manuale e a pressione di tutte le apparecchiature.

Nell'industria Lattiero Casearia e nel settore Zootecnico per il lavaggio a schiuma di impianti esterni, serbatoi ecc...

Effetto sui materiali:

Innocuo su acciaio inox, vetro, alluminio, acciaio smaltato, PE, PVC, PP, PS. Corrode ferro zincato, rame e sue leghe.

Modalità d'impiego:

Trattamento manuale

Presciacquare con acqua, detergere e disincrostare con una soluzione di FOSFOCID 80 alla concentrazione del 2 - 5% a temperatura di 25 - 40°C, sciacquare.

Trattamento ad immersione

Presciacquare con acqua, immergere i particolari nella soluzione di FOSFOCID 80 al 3 - 8% a temperatura da 20 a 70°C per 10 minuti o più in funzione della quantità di sporco, sciacquare.

Trattamento con apparecchiature di lavaggio a pressione

Presciacquare con acqua, distribuire la soluzione di FOSFOCID 80 all'1 - 5% alla temperatura di 20 - 40°C mediante lancia irroratrice.

Lasciare agire per alcuni minuti, indi risciacquare con acqua a pressione.



SCHEDA TECNICA

Trattamento a schiuma

Dopo aver eseguito un profondo prelavaggio con acqua in modo tale da asportare lo sporco più grossolano, distribuire omogeneamente su tutte le superfici, partendo dal basso verso l'alto la soluzione al 2 - 5% di FOSFOCID 80 a temperatura da 20 a 60°C in funzione del punto di fusione dello sporco grasso.

Lasciar agire per 10 – 15 minuti indi risciacquare con acqua.

Allo scopo sono disponibili attrezzature a schiuma

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.

