

# SCHEDA TECNICA

## ETILPOWER GL

### Descrizione:

Sanizzante autoasciugante e pronto all'uso a base di alcool etilico e glutaraldeide indicato nelle sanificazioni intermedie manuali tra una lavorazione e l'altra di tutte le superfici nell'industria alimentare.

### Caratteristiche chimico fisiche:

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Incolore
<b>Odore</b>	Alcolico
<b>Densità</b>	ca. 0,85
<b>pH (tal quale)</b>	ca. 7,5
<b>Punto di infiammabilità</b>	ca. 17°C

### Modalità di applicazione:

Spruzzare **ETILPOWER GL** tal quale da una distanza di 30 cm, avendo cura di bagnare tutta la superficie. Dove necessario asportare i residui con carta monouso.  
Consumo: 40-50 ml per mq.

### Avvertenze:

**ETILPOWER GL** è infiammabile, non spruzzare su fiamme o su corpi incandescenti.  
Conservare al fresco.

### Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare l'uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme.

Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l'utilizzo improprio del prodotto.